Verlegeanleitung
PIG Grippy-Absorptionsmatte

Schritt 1 – Vorbereitung der Oberfläche

Die mit der Grippy-Absorptionsmatte abzudeckende Fläche muss sauber, trocken und frei von Öl und Fremdkörpern sein.

Schritt 2 – Verlegung

Die Grippy-Absorptionsmatte mit der selbstklebenden Seite nach unten auf eine horizontale oder vertikale Fläche legen. In der Mitte beginnend die Matte zu den Rändern hin andrücken und Luftblasen und Falten herausdrücken, bis sie einwandfrei und sicher aufliegt. Je nach Alter, Zustand und Ebenheit der Fläche kann ein längerer Andrückvorgang erforderlich sein, um eine gleichmäßige und zufriedenstellende Klebung zu erreichen.

Schritt 3 – Umpositionierung und Entfernung

Die Grippy-Absorptionsmatte kann aufgenommen und wiederverwendet werden, solange die Oberfläche sauber und trocken ist. Zum Aufnehmen eine Ecke der Grippy-Absorptionsmatte mit einem Finger an der klebenden Unterseite und dem anderen Finger an der oberen absorbierenden Seite anheben. In einem 90-Grad-Winkel langsam abziehen. Mit dieser Methode wird eine Trennung der oberen und der unteren Schicht sowie das Verbleiben von Kleberückständen auf der Fläche vermieden.

HINWEIS: Wenn die Oberfläche vor der Verlegung der Grippy-Absorptionsmatte mit einem Entfetter gereinigt wird, die Fläche gründlich mit Wasser spülen und trocknen lassen. Reinigungs- oder Bodenpoliermittel beeinträchtigen die Klebefähigkeit der Grippy-Absorptionsmatte – wischen Sie daher Oberflächen, auf der solche Produkte verwendet wurden, mit einem Lösungsmittel wie z. B. MEK, Heptan oder Lackverdünnung gründlich und vollständig ab. Ein Nachwischen mit frischem Lösungsmittel und einem sauberem Putzlappen kann erforderlich sein.

Die **Nähte auf der Matte** können nach längerer oder intensiver Verwendung beginnen auszufransen, was darauf hinweisen kann, dass die Matte gewechselt werden sollte. Das Ausfransen beeinträchtigt nicht die Absorptionsfähigkeit oder die Adhäsion der Matte.

Die **Produktlebensdauer** hängt von vielen Faktoren ab, darunter die Verwendungsart, der Grad der Flüssigkeitssättigung und die Häufigkeit von Fuß- und Fahrzeugverkehr. Die Grippy-Absorptionsmatte ist äußerst widerstandsfähig, zeigt aber am Ende doch Verschleißerscheinungen. Ersetzen Sie die Matte, sobald sie verschlissen ist, oder wenn sie bis zu den Mattenrändern gesättigt ist; so verhindern Sie, dass Flüssigkeit aus der Matte austritt und unter die Rückseite läuft.

Die Grippy-Absorptionsmatte ist mit einem **druckempfindlichen Klebstoff** ausgerüstet; je schwerer die Gegenstände auf der Matte sind, desto stärker wird die Verklebung mit der Oberfläche. Prüfen Sie die Matte regelmäßig, um festzustellen, wie lange sie liegen bleiben kann, bevor das Abziehen vom Boden schwieriger wird.

Warnungen & Einschränkungen: New Pig haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von New PiG, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen von NewPig beruht. New Pig haftet für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten, aus der sich ein vorhersehbarer, vertragstypischer Schaden ergibt. Wesentlich sind Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer üblicherweise vertraut. New Pig ist nicht verantwortlich für solche Schäden, die aus einer leicht fahrlässigen Verletzung einer unwesentlichen Vertragspflicht entstanden sind.

Keine Haftungsbeschränkung gilt bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

newpig.eu • UK : pigpen@newpig.com • **EU :** pigpost@newpig.com

Last revised 22/03/17

353863